

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | KNNR 5<br>1207-15   | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle pionowe<br>18+18                                                                                                          | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|     |                     |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 2   | KNNR 5<br>1209-0704 | Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły<br>4*2                                                                    | otw.<br>otw.                     | <br>8.000    |               |
|     |                     |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 3   | KNNR 5<br>0101-08   | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton<br>18+18                                                           | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|     |                     |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 4   | KNR 4-01<br>0330-02 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej<br>1.28                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.280    |               |
|     |                     |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.280</b>  |
| 5   | KNNR 5<br>0405-06   | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie<br>4*2                                         | szt.<br>szt.                     | <br>8.000    |               |
|     |                     |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>0705-07 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi<br>18 | m<br>m                           | <br>18.000   |               |
|     |                     |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b> |